

LS-LX-RX

www.facnor.fr

| | Gammes | | |
|---------------------------|------------|----|----|
| Particularités | LS | LX | RX |
| Tambour démontable | | ■ | ■ |
| Tambour standard | ■ | | |
| Entrée de voile inox "SX" | ■ | ■ | |
| Entrée voile inox "R" | | | ■ |
| Entrée de voile alu | SX53 & R34 | | |
| Point d'amure tournant | | ■ | ■ |
| Point d'amure fixe | ■ | | |
| Profils ronds | ■ | ■ | |
| Profils elliptiques | | | ■ |



Flasques démontables : utilisation en étai creux

Conversion rapide en configuration "régate" pour les tambours LX & RX.

GAMME «CROISIÈRE» LS&LX

LS / LX utilisation croisière : Les enrouleurs LX forment une gamme "croisière luxe" avec un tambour démontable, un point d'amure tournant et une entrée de voile en inox.

| Modèle | LS 60 | LS 70 | LS 100 | LS 130 | LS 165 | LS180 | LS 200 | LS290 | LS330 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | LX 60 | LX 70 | LX 100 | LX 130 | LX 165 | LX 180 | LX 200 | LX290 | LX330 |
| Longueur bateau (mètres) | 5,5 ↓ 7 m | 6,5 ↓ 8 m | 7,5 ↓ 9 m | 8 ↓ 11 m | 9 ↓ 12 m | 10 ↓ 13 m | 11,5 ↓ 14 m | 13 ↓ 18 m | 15 ↓ 28 m |
| ø d'étai max. (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 7* | 8 10* | 8 10* | 10 12* | 12 14* | 14 22* |
| Profil Poids (g / m) | SX 25 577 | SX 25 577 | SX 33 658 | SX 33 658 | SX 39 914 | SX 39 914 | SX 47 1095 | SX 47 1095 | SX 53 1413 |
| Curseur Emerillon | C 25 | C 25 | C 33 | C 33 | C 39 | C 39 | C 47 | C 47 | C 600 |
| Options | Kit lattes / Avale-ridoir | | | | | | | | |

*embout œil démontable ou ridoir

GAMME «RACING» RX TAMBOUR DÉMONTABLE

RX utilisation course/croisière : si vous régatez, les enrouleurs RX vous apporteront satisfaction avec leurs profils aérodynamiques et légers (voir page 22), un point d'amure tournant et un tambour démontable pour une utilisation en étai creux.



| Modèle | RX 70 | RX 100 | RX 130 | RX 165 | RX 220 | RX260 | RX300 |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Longueur bateau (mètres) | 6,5 ↓ 8 m | 7,5 ↓ 8,5 m | 8 ↓ 9,5 m | 9 ↓ 11,5 m | 10 ↓ 12,5 m | 11,5 ↓ 15 m | 13 ↓ 18 m |
| ø d'étai max. (mm) | 5 | 6 | 6 ou 7 | 8 | 8 ou 10 | 10 | 12,7 |
| | Montage obligatoire sur embout à œil démontable ou ridoir | | | | | | |
| Profil Poids (g / m) | R 14 451 | R 14 451 | R 14 451 | R 24 555 | R 26 641 | R 26 641 | R 34 991 |
| Curseur Emerillon | C 14 | C 14 | C 14 | C 24 | C 26 | C 26 | C 34 |
| Options | Kit lattes / Avale-ridoir | | | | | | |