

## ROBUSTESSE & ADAPTABILITÉ

Les différents enrouleurs Factor, classiques (LS, LX, RX), à sangle (FD) et motorisés (EC, EF & HF) sont interchangeables sans modifier les profils Factor.

## CONNEXIONS & PROFILS D'ENROULEURS



**Longs paliers en polyamide haute performance**  
centrent et protègent l'étai sans risque d'usure

**Perçages usinés en commande numérique**  
(parfait alignement des profils)

**Empreintes torx**  
montage / démontage aisés



**Isolation des matériaux**  
vis revêtue de tuff lock ®, (freinant et isolant)

**Tube télescopique**  
permet de régler la longueur des profils (sans coupe au montage).  
Haute résistance à la torsion.



**Manchons à forte résistance torsionnelle**  
garantissent une grande rigidité au niveau des connexions de profils

**Profils en aluminium extrudé et anodisé**  
Matériau : série 6000  
Longueur standard 2 m (6'8")

## PROFILS ELLIPTIQUES R14 / R24 / R26 / R34

Cette gamme de profils aérodynamiques offre une bonne pénétration dans l'air et la double-gorge permet un changement aisé de voile. Nous conseillons une ralingue finie de  $\varnothing$  5mm sauf pour le R14 (4,5mm).

$\varnothing = 5,5$  mm



$\varnothing = 7$  mm



$\varnothing = 7$  mm



$\varnothing = 8$  mm

