

CÂBLE ANTI-TORSION & OPTIONS FX+

Les voiles volantes sont équipées d'un **cordage anti-torsion** pour obtenir une rotation optimale du haut en bas de la voile. Pour transmettre au mieux cette rotation, les emmagasineurs FX+ sont réalisés avec une chape au point d'amure. Des cosses sont ajoutées pour connecter parfaitement le câble au tambour et à l'émerillon, et des poulies de mouflage pour améliorer la tension de drisse.

Poulies de mouflage

- Tension du câble plus importante. Soulage aussi drisse et boîte à réas. Adaptable sur émerillon ou sur tambour.

POULIES OUVRANTES LB					
Modèle	Ø Réa	SWL	B (mm)	Poids (g)	Référence
LB02T	41	1,5T	59	99	43180402040
LB03T	46	2,5T	64	141	43180403040
LB04T5	55	4,5T	79	249	43180404540
LB07T	70	7T	90	461	43180407040
LB09T	88	9T	110	897	43180403040
LB15T	123	15T	160	2068	43180415040

Les cosses

- S'adapte parfaitement à la chape pour une transmission optimale de la rotation du mécanisme

COSSES FCI / FCA / FC+ pour CÂBLE ANTITORSION						
Modèle	FX+/FXT/FAST Ref.	Cordage Ø (mm)	Axe Ø A (mm)	WAF	R	Référence
FCI 1500	FX+ 1500	9 → 11	8	14,5	15	25200010110
FCI 2500	FX+ 2500	11 → 13	10	17	18,5	25200010112
FCI 4500	FX+ /FXT 4500	13 → 15	12	18,5	22	25200010114
FCA 7000	FX+ /FXT 7000	16 → 22	14	25	35	43130237030
FCA 12000	FX+ 12000 std	16 → 22	16	25	35	43130231220
FCA 12000	FX+ 12000 race	16	18	21	35	43130231230
FC+ 20000*	FX+ 20000 std	20 → 24	20	28	41	43130232020
FC+ 20000*	FX+ 20000 race	20 → 24	29	30	41	43130232030

* 2 modèles : Standard & Racing pour FCA 12000 & FCA+ 20000

COSSES CABLE LESS FCL			
Modèle	FX/FXT Ref.	HAUT Référence	BAS Référence
FCL 900/1500	FX+ 2500	43130240010	43130250010
FCL 2500	FX+ /FXT 2500	43130240020	43130250020
FCL 4500	FX+ /FXT 4500	43130240040	43130250040
FCL 7000	FX+ /FXT 7000	43130240070	43130250070
FCL 12000 Racing	FX+9000/12000 racing / STK 9T	43130240071	43130250071

Cardan connecté Cyclops Marine

- Système "Plug and play". Effort mesuré en temps réel via bluetooth. STCM 4500 (for FX+4500). Ref. 43130160450 Nous contacter

