


BOUTS DEHORS POUR GENNAKERS & SPIS ASYMÉTRIQUES

de 25 à 57'

Simple et efficace



Accroche sous-barbe



Plot «champignon»

- Collier de fixation central dissociable de sa base (plot). L'étrave est ainsi libérée (plus d'anneau fixe);
- Collier amovible : permet une position "parking" le long des filières.

- Installation facilitée par un système de verrouillage automatique sur plots (platines) de pont;
- Mise à poste aisée (faible recul nécessaire pour positionner le bout dehors);
- Enlèvement rapide et stockage sur 3^{ème} plot;
- Coinceur intégré de blocage d'amure.



Coinceur

Kit complet :

- Bout dehors en aluminium équipé d'un embout avant avec attache de sous-barbe et d'un embout arrière avec crochet de maintien (pré montés);
- Système complet de plots et deux contreplaques + collier de fixation central;

Caractéristiques techniques

ø tube alu. (mm)	lg totale (mm)	lg mini. à l'intérieur (mm)	lg libre max. à l'extérieur (mm)	Lg Bateau approx. (en pieds)	Surface de voile max. (m ²)		Compatibilité FX+ & FX+SPI
					Spi asym.	Gennaker	
ø 70	1600	800	800	25-36'	60	37*	1500/2500
ø 80	1800	900	900	36-40'	82	52*	2500/4500
ø 90	1900	950	950	40-47'	102	65*	4500/7000**
ø 100	2000	1000	1000	48-57'	130 / 150*	105*	4500/7000**

*avec utilisation d'une sous-barbe

** FX+7000 avec option mousqueton

Bague d'amure (option) pour accroche emmagasineur



Kit sous-barbe (option)



- **Options :** Plot de parking & plot de travaux supplémentaires, protection plot, adaptation davier, bague d'amure (accroche emmagasineur,...),...

