

(Exemple de montage)

Poulie de mouflage

Cosse

Câble anti-torsion

Cosse

Joue carbone
Poulie
ouvrante

réa (roulement
étanche à aiguilles)

FCI (Inox)
FX+ 1500
à 4500

ø axe A

FCA (alu)
FX+7000 à
20000
(sur demande)

largeur
cosse
CSP

R = Hauteur
(axe/bas cosse)

Cordage épissé

Accroche rapide

Anneaux & poulies de mouflage

■ Tension du câble plus importante. Soulage aussi drisse et boîte à réas. Adaptable sur émerillon ou sur tambour.

ANNEAUX DE MOUFLAGE FRX

Modèle	Réf. FX+ /FXT/FAST	ø	SWL	HAUT. H (mm)	POIDS (g)	Référence
FRX1500	FX+1500	10	1,5T	50	42	24018000601

POULIE MOUFLAGE SB

Modèle	Réf. FX+ /FXT/FAST	ø RÉA	SWL	H (mm)	POIDS (g)	Référence
SB2500	FX+2500	50	2,5T	77	281	43170102540
SB4500	FX+4500	57	4,5T	84	341	43170104540
SB7000	FX+7000	64	7,5T	93	429	43170107040

COSSES FCI/FCA/FC+ pour CÂBLE ANTITORSION

Modèle	Réf. FX+ FXT/FAST	ø Cordage (mm)	ø Axe A (mm)	CSP	R	Référence
FCI 1500	FX+ 1500	9 → 11	8	14,5	15	25200010110
FCI 2500	FX+ 2500	11 → 13	10	17	18,5	25200010112
FCI 4500	FX+ /FXT 4500	13 → 15	12	18,5	22	25200010114
FCA 7000	FX+ /FXT 7000	16 → 22	14	25	35	43130237030
FCA 12000*	FX+ 12000 std	16 → 22	16	25	35	43130231220
FCA 12000*	FX+ 12000 race	16	18	21	35	43130231230
FC+ 24000*	FX+ 20000 std	20 → 24	20	28	41	43130232020
FC+ 24000*	FX+ 20000 race	20 → 24	29	30	41	43130232030

* 2 modèles : Standard et Racing pour le FCA 12000 & FC+ 20000

Les cosses

■ Adaptation parfaite sur les mécanismes pour une transmission efficace de la rotation.

COSSE LASHING NS

Modèle	Réf. FX/FXT	Référence
NS2500 Latch.	FX+ 2500	43130202535
NS4500 Latch.	FX+ /FXT 4500	43130204535
NS7000 Latch.	FX+ /FXT 7000	43130207035