



> MULTICOQUES > 38'

Emmagasinez facilement votre code sail

Kit complet personnalisable

Boîtier relais (fourni)

Motorisation électrique intégrée dans le bout dehors

1 Motorisation intégrée dans le bout dehors

2 Manille textile avec connecteur rapide (fournie)

3 Nouveau!

4 Accroche de balancine (fournie)

5 Sous-barbes (options)

6 Kit sous-barbes textiles (option)

7 Installation simple

8 Radio-commande (option)

EMMAGASINEUR ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ

IB-FXE : KIT COMPLET & PERSONNALISABLE

1. Motorisation intégrée dans un bout dehors (tangonnet) spécialement profilé et fourni à longueur
2. Manille textile avec connecteur rapide intégré (fournie) : connexion simple pour l'accroche de la voile
3. Coffret relais dédié
4. Radio-Commande (option) ou commande filaire (option)
5. Accroche sous-barbes + câbles métalliques (option) OU 6. Kit sous-barbes textiles (option)
7. Accroche balancine/ retenue (fournie).
8. Embouts arrière adaptés pour liaison Bout dehors /poutre : 4 configurations possibles. Nous consulter.

LES AVANTAGES DE L'IB-FXE :

- > Deux modèles : 4500 & 7000 (12 & 24 V) parfaitement adaptés aux catamarans de + 38'
- > Kit complet personnalisable : les options complètent un kit standard selon configurations bateau.
- > Facile à installer, facile à utiliser (radiocommande) : pour gennakers, spi asymétriques, code sails,...
- > Concept voile sans effort : pas de drosse, manœuvres facilitées, esthétique épurée, étanche.
- > Particulièrement adapté aux catamarans (sécurité de l'emmagasineur directement à poste)

KITS standards disponibles : Lagoon 42' (IB-FXE4500) Lagoon 46'/51'/52'/55' & 450 (IB-FXE7000)

Autres : nous contacter

DONNÉES TECHNIQUES

BOAT LENGTH TAILLE	MODEL MODÈLE	Gennaker max area Surface max.	Power Puissance (W)	Furling speed Vitesse de rotation (rpm)	Amps / Voltage Intensité / Tension	Circuit breaker Disjoncteur	Dimensions		
							∅ (mm)	L (mm)	more
38 < 43' 11,5 < 13m	IB-FXe 4500	90 m ²	400 W max.	85 rpm	30 A max (12 V) (24 V available) disponible en 24 V	40 A (12 V) 30 A (24V)	100	On request Sur-mesure	Contact us nous contacter
43 < 55' 13 < 17m	IB-FXe 7000	180 m ²	800 W max.	110 rpm	60 A max (12 V) (24 V available) disponible en 24 V	60 A (12 V) 30 A (24V)	115		

