

> **Veleros 26 a 43'**



1. Izar la vela con el cabo de izado
 2. Tensar y bloquear el pin (diámetro cabo reducido)
 3. Aflojar el cabo de izado
 4. El grátil está listo para ser tensado a bajo
 5. Tambor deslizante ajustable con el cunningham*

*Cunningham: posibilidad de reenviarlo a bañera

INNOVACIÓN TACKFURL: CARACTERÍSTICAS CLAVE

INNOVACIÓN TACKFURL: PRINCIPALES BENEFICIOS

- > Sin compresión en el mástil
 - > No requiere giratorio
 - > Grátil máximo: sin giratorio y tambor compacto sin placas
 - > Tensión óptima del grátil ajustada desde cubierta
 - > Rotación sin fricción gracias a los rodamientos de Torlon®



OUR DISTRIBUTOR IN SPAIN :

T +34 933 207 531

E. laura.ricou@nautorswan.com

<https://nautorswanservice.com/>

NAUTORSWAN - SPAIN

Moll de Quimet Costa 1-10

Port de Badalona 08912 Badalona
(Barcelona) Spain

Longitud barco	Modelo	Sección perfil	Ø Estay	Longitud Estay	Kit completo
26 < 33' 8 < 10 m	TF 110	R14	6-7 mm	10M40	
29 < 39' 9 < 12 m	TF 190	R24	7-8 mm	14M40	sistema enrollador completo + cabo izado + cabo cunningham
36 < 43' 11 < 13 m	TF 230	R26	10 mm	16M50	