



Dimensions
(Voir tableau)



FXE 2500-4500-7000
Emmagasineurs électriques compacts



Confort de navigation

Compact

Discret & léger

Faible encombrement

Léger

Protection avec poignée intégrée

Mise à poste aisée

Axe rapide

Mousqueton rapide



RAPIDE

45 s

Radio-commande (option)



Switch simplifié vers motorisation

Installation

Économe en énergie

Concept multi-moteurs (éprouvé avec les enrouleurs électriques EC)

Energy Saver



EMMAGASINEUR ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES FXE :

- > Emmagasinéur électrique pour Gennaker ou Code 0, compact : hauteur proche de la poulie crantée à enroulement manuel : simplifiant ainsi le passage à la motorisation
- > Trois modèles FXE 2500, 4500 & 7000 : pour surfaces voiles jusqu'à 180 M²
- > Kit complet comprenant : boîtier relais, disjoncteur, prise pont, câble, housse protection et sac rangement
- > Option : commande filaire ou radio-commande

AVANTAGES DE L'EMMAGASINEUR FXE :

- > Enroulement rapide (45s max. pour un gennaker de 140m²) et facile (radio commandé)
- > Permet des manœuvres confortables en solo ou en équipage réduit
- > Faible consommation d'énergie : 30-35 Ah sous charge

DONNEES TECHNIQUES



vidéo

TAILLE BATEAU	MODÈLE	Référence	Gennaker Surface max.	Puissance (W)	Vitesse de rotation (rpm)	Intensité / Tension	Dimensions		
							A (mm)	B (mm)	C (mm)
32 < 42' 9,5 < 12,5 m	FXE 2500	43720200250 (12V) avec émerillon 43801045110 (12V) motorisation bloc moteur	90 m ²	400 W max.	85 rpm* *(12V)	40 A max (12 V) disponible en 24 V	209	106	138
42 < 52' 12,5 < 16 m	FXE 4500	43720200450 (12V) avec émerillon 43801045120 (12V) motorisation bloc moteur	120 m ²	400 W max.	85 rpm* *(12V)	40 A max (12 V) disponible en 24 V	216	106	138
52 < 62' 16 < 18 m	FXE 7000	43720200750 (12V) avec émerillon 43801070120 (12V) motorisation bloc moteur	180 m ²	800 W max.	110 rpm* *(12V)	60 A max (12 V) disponible en 24 V	270	120	245